

Ydeevnedeklaration



NO: Ydeevnedeklaration nr: 20-11212E-21-10-2015
1: Varetypens unikke identifikationsnr: 20-11212E-6t klippegranit-250/330
2: Byggevarer type og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer
3: Producent: Colas Danmark A/S
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk
4: Bemyndiget: ikke relevant
5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP): System 2+
6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-1:2006
 Det norske veritas
 1162 DNV Certification AB
Notificeret organ:

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt		
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3		
		Interval			
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100 50-65 20-40 5-12			
31,5 mm	Gennemfald i %				
22,4 mm	Gennemfald i %				
16 mm	Gennemfald i %				
11,2 mm	Gennemfald i %				
8 mm	Gennemfald i %				
5,6 mm	Gennemfald i %				
4 mm	Gennemfald i %				
2 mm	Gennemfald i %				
0,5 mm	Gennemfald i %				
0,063 mm	Gennemfald i %				
				Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C				100-160	1,2,3,4
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)		$B_{min3,0}$ (5,2)	1,2,3,4,5,6		
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		S_{minNR}	3		
Minimum Hulrum		V_{minNR}	1,2,3,4,5		
Maximum Hulrum		V_{maxNR}	1,2,3,4,5		
Bitumenfyldning, minimum		VFB_{minNR}	3		
Bitumenfyldning, maximum		VFB_{maxNR}	3		
Hulrum i stenmateriale		VMA_{minNR}	3		
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$	1		
Modstand mod pigdækslitage		Abr_{ANR}	6		
Modstand mod permanent deformation		WTS_{NR}	3		
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl _{NR}	7		
Væsentlige Egenskaber(V.E.)					
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.		
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.		
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.		
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber		
5:	Friktion.	10:			

gældende fra:

7/18/2017 21-10-2015

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriefachef



År: 15

DOP nr. 20-11212E-21-10-2015

vare nr. 20-11212E-6t klippegranit-250/330

Anvendelse:

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

Producent

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-1:2006

Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

8 mm	100-100	[%]
5,6 mm	90-100	[%]
2 mm	50-65	[%]
0,5 mm	20-40	[%]
0,063 mm	5-12	[%]

Øvrige:

Blandingens temp. °C 100-160
Bindemiddelindhold min. *Bmin3,0*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk