

# Ydeevnedeklaration



**NO: Ydeevnedeklaration nr:** 36-30232C-05-04-2016  
**1: Varetypens unikke identifikationsnr:** 36-30232C-11t knust grusgrav-70/100  
**2: Byggevaretype og anvendelse:** Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer  
**3: Producent:** Colas Danmark A/S  
 Fabriksparken 40 2600 Glostrup  
 Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk  
**4: Bemyndiget:** ikke relevant  
**5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP):** System 2+  
**6a: Harmoniseret standard:** DS/EN 13108-1:2006  
 Det norske veritas  
 1162 DNV Certification AB  
**Notificeret organ:**

7: Deklareret ydeevne:		Metode	V.E. punkt		
Kornkurve		DS/EN 12697-2	2, 3		
		Interval			
45 mm	Gennemfald i %	100-100 90-100 55-85  30-45 15-30 4-10			
31,5 mm	Gennemfald i %				
22,4 mm	Gennemfald i %				
16 mm	Gennemfald i %				
11,2 mm	Gennemfald i %				
8 mm	Gennemfald i %				
5,6 mm	Gennemfald i %				
4 mm	Gennemfald i %				
2 mm	Gennemfald i %				
0,5 mm	Gennemfald i %				
0,063 mm	Gennemfald i %				
				Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C				120-180	1,2,3,4
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)		$B_{min3,0}$ (5,7)	1,2,3,4,5,6		
Stabilitet min.(kun Lufthavne)		$S_{minNR}$	3		
Minimum Hulrum		$V_{min0,5}$	1,2,3,4,5		
Maximum Hulrum		$V_{max5,5}$	1,2,3,4,5		
Bitumenfyldning, minimum		$VFB_{min78}$	3		
Bitumenfyldning, maximum		$VFB_{max97}$	3		
Hulrum i stenmateriale		$VMA_{minNR}$	3		
Vandfølsomhed		$ITSR_{NR}$	1		
Modstand mod pigdækslitage		$Abr_{ANR}$	6		
Modstand mod permanent deformation		$WTS_{NR}$	3		
Brandtekniske forhold		Euroclass Cfl <sub>NR</sub>	7		
<b>Væsentlige Egenskaber(V.E.)</b>					
1:	Vedhæftning til stenmateriale.	6:	Modstand mod slidtage.		
2:	Stivhed.	7:	Brandtekniske forhold.		
3:	Modstand mod permanent deformation.	8:	Indhold af farlige stoffer.		
4:	Modstand mod udmattelse.	9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber		
5:	Friktion.	10:			

gældende fra:  
05-04-2016

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriefach



År: 16

DOP nr. 36-30232C-05-04-2016

vare nr. 36-30232C-11t knust grusgrav-70/100

**Anvendelse:**

Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

**Producent**

Colas Danmark A/S  
Fabriksparken 40  
2600 Glostrup

**DS/EN 13108-1:2006**

Det norske veritas  
1162 DNV Certification AB

**Deklareret ydeevne:**

**Kornkurve:**

16 mm	100-100	[%]
11,2 mm	90-100	[%]
8 mm	55-85	[%]
2 mm	30-45	[%]
0,5 mm	15-30	[%]
0,063 mm	4-10	[%]

**Øvrige:**

Blandingens temp. °C	120-180
Bindemiddelindhold min.	<i>Bmin3,0</i>
Minimum Hulrum	<i>Vmin0,5</i>
Maximum Hulrum	<i>Vmax5,5</i>
Bitumenfyldning, minimum	<i>VFBmin78</i>
Bitumenfyldning, maximum	<i>VFBmax97</i>

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på  
[www.colas-ce.dk](http://www.colas-ce.dk)