# Ydeevnedeklaration

**NO: Ydeevnedeklaration nr:** 34-83336H-14-01-2025

**1: Varetypens unikke identifikationsnr:** 34-83336H-GAB 0 Type 16-Colfl85MA 0,5-1,5 ‰ polymer

**2:Byggevaretype og anvendelse:** Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

**3: Producent:**
Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40 2600 Glostrup
Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk

**4: Bemyndiget:**
ikke relevant

**5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP)** System 2+

**6a: Harmoniseret standard:** DS/EN 13108-1:2006

**Notificeret organ:** Det norske veritas 1162
DNV Certification AB

| **7: Deklareret ydeevne:** | | | Metode | V.E. punkt |
|---|---|---|---|---|
| Kornkurve | | | DS/EN 12697-2 | 2, 3 |
| | | | Interval | |
| 45 mm | Gennemfald i % | | | |
| 31,5 mm | Gennemfald i % | | | |
| 22,4 mm | Gennemfald i % | | 100-100 | |
| 16 mm | Gennemfald i % | | 90-100 | |
| 11,2 mm | Gennemfald i % | | | |
| 8 mm | Gennemfald i % | | | |
| 5,6 mm | Gennemfald i % | | 50-80 | |
| 4 mm | Gennemfald i % | | | |
| 2 mm | Gennemfald i % | | 30-50 | |
| 0,5 mm | Gennemfald i % | | 15-40 | |
| 0,063 mm | Gennemfald i % | | 4-10 | |

| | | Metode | V.E. punkt |
|---|---|---|---|
| Blandingens temp. °C | 130-180 | DS/EN 12697-13 | 1,2,3,4,9 |
| Bindemiddelindhold min.* | $B_{min5,0}$ | DS/EN 12697-39 | 1,2,3,4,5,6,9 |
| Stabilitet min.(kun Lufthavne) | $S_{minNR}$ | DS/EN 12697-34 | 3,9 |
| Minimum Hulrum | $V_{min1}$ | DS/EN 12697-8 | 1,2,3,4,5,9 |
| Maximum Hulrum | $V_{max5,5}$ | DS/EN 12697-8 | 1,2,3,4,5,9 |
| Bitumenfyldning, minimum | $VFB_{min72}$ | DS/EN 12697-8 | 3,9 |
| Bitumenfyldning, maximum | $VFB_{max97}$ | DS/EN 12697-8 | 3,9 |
| Hulrum i stenmateriale | $VMA_{minNR}$ | DS/EN 12697-8 | 3,9 |
| Vandfølsomhed | $ITSR_{NR}$ | DS/EN 12697-12 | 1,9 |
| Modstand mod pigdækslitage | $Abr_{ANR}$ | DS/EN 12697-16 | 6,9 |
| Modstand mod permanent deformation | $WTS_{NR}$ | DS/EN 12697-22 | 3,9 |
| Brandtekniske forhold | Euroclass $Cfl_{NR}$ | | 7,9 |

**Væsentlige Egenskaber(V.E.)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Vedhæftning til stenmateriale. | | 6: | Modstand mod slidtage. | |
| 2: | Stivhed. | | 7: | Brandtekniske forhold. | NPD |
| 3: | Modstand mod permanent deformation. | | 8: | Indhold af farlige stoffer. | NPD |
| 4: | Modstand mod udmattelse. | | 9: | Holdbarhed, alle nævnte egenskaber. | |
| 5: | Friktion. | | 10: | | |
| | | | 11: | | |

gældende fra: 14-01-2025

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Laboratoriechef

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m$^3$

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

CE

År: 25

DOP nr. 34-83336H-14-01-2025

vare nr. 34-83336H-GAB 0 Type 16-Colfl85MA 0,5-1,5 ‰ polymer

**Anvendelse:**
Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

**Producent**
Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

**DS/EN 13108-1:2006**
Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

**Deklareret ydeevne:**

**Kornkurve:**

| | | |
|---|---|---|
| 22,4 mm | 100-100 | [%] |
| 16 mm | 90-100 | [%] |
| 5,6 mm | 50-80 | [%] |
| 2 mm | 30-50 | [%] |
| 0,5 mm | 15-40 | [%] |
| 0,063 mm | 4-10 | [%] |

**Øvrige:**

| | |
|---|---|
| Blandingens temp. °C | 130-180 |
| Bindemiddelindhold min.* | *Bmin5,0* |
| Minimum Hulrum | *Vmin1* |
| Maximum Hulrum | *Vmax5,5* |
| Bitumenfyldning, minimum | *VFBmin72* |
| Bitumenfyldning, maximum | *VFBmax97* |

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på www.colas-ce.dk

*ved stendensitet på 2,65 Mg/m$^3$

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.