Ydeevnedeklaration
8/16 Ærtesten P

DoP nummer: 67-3081600-3-4-2025 Fabrik: 67 Kaldred Grusgrav Produkt nr: 3081600

Fabrikant: Colas Danmark A/S, Fabriksparken 40, 2600 Glostrup. Tlf: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk

Produktionssted: Kaldredvej 27, 4593 Eskebjerg. Tlf: 21 77 38 00 Mail: jan.laursen@colas.dk

Byggevaretype og anvendelse: Tilslag til beton i henhold til DS/EN 12620:2008

Kornstørrelse	Gc85/20	8/16	Metode
Petrografi: Heterogent Kvartssand			DS/EN 932-3
Gennemfald i %	Grænseværdi	Deklareret	
45 mm	100	100	
31,5 mm	100	100	
22,4 mm	98-100	100	
16 mm	85-100	90	DS/EN 933-1
11,2 mm		45	
9,5 mm		25	
8 mm	0-20	10	
5,6 mm		1	
4 mm	0-5	1	
2 mm		1	
1 mm		1	
0,5 mm		1	
0,25 mm		1	
0,125 mm		1	
0,063 mm f1,5	0-1,5	0,5	

Egenskaber	Grænseværdi	Deklareret	Metode	Bemærkning
Kornform, Flisethedsindeks		FINR	DS/EN 933-3	
Densitet Mg/m^3 V.O.T		2,56	DS/EN 1097-6	forventelig
Vandabsorption %		2,3	DS/EN 1097-6	forventelig
Methylenblå		NPD	DS/EN 933-9	
Indhold af muslingeskaller		SCNR	DS/EN 933-7	
Modstand mod knusning		LANR	DS/EN 1097-2	
Modstand mod polering		PSVNR	DS/EN 1097-8	
Modstand mod pigdæk		ANNR	DS/EN 1097-9	
Modstand mod slid		MDENR	DS/EN 1097-1	
Indhold af groft tilslag genbrug		RCNR	DS/EN 933-11	Intet genbrug
Chloridindhold		NPD	DS/EN 1744-1	Volhart
Syreopløselige sulfater		ASNR	DS/EN 1744-1	
Totalt sulfate indhold	≤1%	NPD	DS/EN 1744-1	
Vandopløseligt sulfat i genbrugs tilslag		SSNR	DS/EN 1744-1	Intet genbrug
Hærdning beton, naturlige tilslag		NPD	DS/EN 1744-1	Humusfarve
Hærdetid cement, genbrugs tilslag		ANR	DS/EN 1744-1	Mørtelmetoden
Karbonat indhold (Tilslag hvor D≤4mm)		NPD	DS/EN 196-2	
Udtørringssvind	≤0,075%	NPD	DS/EN 1367-4	
Radioaktivitet, tungmetaller, PAH		NPD	DS/EN 932-3	Intet fundet ved petrografi
Frost-tø holdbarhed		FNR	DS/EN 1367-1og2	
Alkali-silica reaktivitet		NPD	DS/EN 206 DK NA	

Ingen deklarerede egenskaber=NPD

Certificering af Fabrikkens kontrolsystem (FPC) er foretaget efter system 2+ af:

Notificerede organ:	Det Norske Veritas	Identifikations nr:	1162 DNV Certification AB
Produktionssted:	Kaldredvej 27, 4593 Eskebjerg. Certifikat nr:1162-CPR-0874 Rev. 1.0		

Gældende fra:
03-04-2025

Underskrevet for fabrikant og på dennes vegne:

17

Laboratoriechef

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

DS 206:2024 Anneks E

Egenskaber		Grænseværdi	Deklareret	Metode	Bemærkning
Indhold af lette korn under 2,4 Mg/m^3, %			7,5	DS 405.4	DS/EN 206 DK NA
Ækvivalentalkali %	faktor 0,87		0,004	DS/EN 206 DK NA	maks.værdi
Chloridindhold %	Teststrips	≤0,1%	0,005	DS/EN 206 DK NA	maks.værdi
Eksponeringsklasse(Miljøklasse)			X0,XC1(Passiv)	DS/EN 206 DK NA	

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

CE

År: 17

Fabrikant:

Colas Danmark A/S, Fabriksparken 40, 2600 Glostrup. Tlf: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk

Vare: 3081600 , 8/16 Ærtesten P

DoP nr: 67-3081600-3-4-2025

DS/EN 12620:2008

Tilslag til beton

Notificerede organ: Det Norske Veritas

Identifikations nr: 1162 DNV Certification AB

Kornstørrelse	Gc85/20	8/16
Petrografi:	Heterogent Kvartssand	
Gennemfald i %		
45 mm	100 %	
31,5 mm	100 %	
22,4 mm	100 %	
16 mm	90 %	
11,2 mm	45 %	
9,5 mm	25 %	
8 mm	10 %	
5,6 mm	1 %	
4 mm	1 %	
2 mm	1 %	
1 mm	1 %	
0,5 mm	1 %	
0,25 mm	1 %	
0,125 mm	1 %	

Densitet Mg/m3	2,56
Vandabsorption %	2,3

C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.